

HYDRO SEAL

PRODUKT

Ausführung: Wasserfeste Holz-Designböden

PRODUKTAUFBAU

1. Schicht mit höchster Abrieb- und Kratzfestigkeit
2. Kristallklares Dekor
3. Feuchtigkeitsbeständiges HDF-Trägermaterial
4. Abschließende Stabilisierung



PRODUKTGRUPPEN

ABMESSUNGEN (LÄNGE X BREITE X STÄRKE)

HYDRO SEAL CAPTURE	1380 x 212 x 9 mm
HYDRO SEAL MUSE	1200 x 396 x 8 mm
HYDRO SEAL IMPRESSIVE	1380 x 190 x 8 mm
HYDRO SEAL CLASSIC	1200 x 190 x 8 mm

VERPACKUNG

CAPTURE

MUSE

IMPRESSIVE

CLASSIC

Stück/Paket	7 Stk.	4 Stk.	7 Stk.	7 Stk.
Menge/Paket	2,048 m ²	1,901 m ²	1,835 m ²	1,596 m ²
Gewicht/Paket	15,67 kg	14,50 kg	14,04 kg	12,21 kg
Pakete/Palette	52	60	60	60
Menge/Palette	106,5 m ²	114,06 m ²	110,1 m ²	95,76 m ²
Gewicht/Palette	814,69 kg	870 kg	842,45 kg	732,56 kg

VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig:	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®
Verbindung stirnseitig:	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®
Unterboden:	Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365			

HYDRO SEAL

ZERTIFIZIERUNGEN	CAPTURE	MUSE	IMPRESSIVE	CLASSIC
Nutzungsklasse:	23/32	23/32	23/32	23/32
Beanspruchungsklasse:	AC4	AC4	AC4	AC4
Brandverhalten:	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Gleitreibung:	DS: $\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$
Wärmedurchlasswiderstand:	0,059 m ² K/W	0,055 m ² K/W	0,055 m ² K/W	0,055 m ² K/W
Fußbodenheizung:	Geeignet	Geeignet	Geeignet	Geeignet
Formaldehydemission:	< E1	< E1	< E1	< E1
Elektrostatisches Verhalten:	<=2,0 kV	<=2,0 kV	<=2,0 kV	<=2,0 kV
Dickenquellung:	<= 18 %	<= 18 %	<= 18 %	<= 18 %
Fleckenempfindlichkeit:			Gruppe 1 ,2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4	

HERSTELLERGARANTIE

Wasserbeständigkeit:	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	10 Jahre
Klick-System:	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang
Wohnbereich:	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang
Gewerbebereich	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

