

GLUE Vinyl Flex



Klassifizierung	EN ISO 10874	
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4500 g/m ²
Veredelung	-	Scratch Guard technology [®]
Abriebbeständigkeit	EN 13329 - Annex E	sehr gut
Brandklasse - Fußboden Brandklasse - Wand	EN 13501-1:2018 EN 13501-1:2018	Bfl-s1 D-s3,d0
Rutschfestigkeit	EN 13893:2002-11 $\mu \geq 0,30$ EN 16165:2021-10 Annex B	DS R10
Maßänderung	EN ISO 23999:2021-11	$\leq 0,25 \%$
Trittschalldämmung	ISO 717-2	Fest verklebt: $\Delta L_w = 3$ dB
Wärmewiderstand	EN 12524 EN 12664	Fest verklebt: 0,01 m ² K/W
Bürostühle	ISO 4918:2016-03 25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung
Weichmacher	Ortho-phthalatfreie Weichmacher	OK
Lichtechtheit	ISO 105-B02:2014-09	sehr gut
Fußbodenheizung	Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Oberflächentemperatur 27°C. Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung.	

GLUE Vinyl Flex

	PRISTINE	BLUSH	LIV	FUSE
FORMAT	 Fischgrät	 Medium Fliese	 Medium Planke	 XXL Planke
Breite	129 mm	609,6 mm	184,15 mm	228,6 mm
Länge	740 mm	609,6 mm	1219,20 mm	1500 mm
Anzahl der Paneele pro Packung	48	12	20	12
m ² pro Packung	4,582 m ²	4,459 m ²	4,490 m ²	4,115 m ²
Gewicht pro Packung	21,1 kg	20,8 kg	20,7 kg	19,0 kg
Fasen	 4 Pressed bevel	Modern bevel	Modern bevel	 4 Pressed bevel

Die Bodenbeläge der **QUICK STEP VINYL** können bis zu 40 % Kalk enthalten, ein natürlich vorkommendes Material. Ein weiteres Viertel unseres Vinyls wird aus recyceltem PVC aus unseren eigenen Produktionsabfällen hergestellt. Nur ein Viertel wird aus dem hergestellt, was wir „frisches“ oder neues PVC nennen. Weitere Bestandteile – hauptsächlich Zusatzstoffe – enthalten keine schädlichen Substanzen. Die Weichmacher, die wir einsetzen, um Ihren Boden flexibel zu machen, sind dieselben wie in Kinderspielzeug und Lebensmittelverpackungen und sind daher zu 100 % orthophthalatfrei.

HYDRO-CLIC Alpha Vinyl



Klassifizierung	EN ISO 10874		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4+1 mm	5+1 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6550 g/m ²	8500 g/m ²
Veredelung	-	Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology	Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology
Abriebbeständigkeit	EN 16511:2014 + A1:2019	sehr gut	sehr gut
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschfestigkeit	EN 13893 EN 16165:2021-10 Annex B	DS R10	DS R10
Maßänderung	ISO 23999	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Trittschalldämmung	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-3	19 dB	21 dB
Wärmewiderstand	EN 12667	0,033 m ² K/W	0,040 m ² K/W
Bürostühle	ISO 4918:2016-03 25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	Keine Delamination, keine Störung
Weichmacher	Ortho-phthalatfreie Weichmacher	OK	OK
Lichtechtheit	ISO 105 B02	sehr gut	sehr gut
Fußbodenheizung	Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Oberflächentemperatur 27°C. Bitte beachten Sie die Verlegeempfehlung.		

HYDRO-CLIC Alpha Vinyl



	CIRO 5+1	BLOOM 5+1	ILLUME 5+1	BLOS 4+1	ORO 4+1
FORMAT	 Fischgrät	 XXL Planke	 XXL Fliese	 Medium Planke	 Medium Fliese
Breite	126 mm	209 mm	428 mm	189 mm	303 mm
Länge	630 mm	1494 mm	856 mm	1251 mm	610 mm
Anzahl der Paneele pro Packung	10	6	12	9	10
m ² pro Packung	0,794 m ²	1,873 m ²	4,459 m ²	2,128 m ²	1,848 m ²
Gewicht pro Packung	6,76 kg	15,5 kg	20,8 kg	14,151 kg	12,335 kg
Fasen	 4	 4	 4	 4	 4

Die Bodenbeläge der **QUICK STEP VINYL** können bis zu 40 % Kalk enthalten, ein natürlich vorkommendes Material. Ein weiteres Viertel unseres Vinyls wird aus recyceltem PVC aus unseren eigenen Produktionsabfällen hergestellt. Nur ein Viertel wird aus dem hergestellt, was wir „frisches“ oder neues PVC nennen. Weitere Bestandteile – hauptsächlich Zusatzstoffe – enthalten keine schädlichen Substanzen. Die Weichmacher, die wir einsetzen, um Ihren Boden flexibel zu machen, sind dieselben wie in Kinderspielzeug und Lebensmittelverpackungen und sind daher zu 100 % orthophthalatfrei.